Express5800/E110c-1

N8100-1690Y/1691Y　ご利用にあたって

このたびは、Express5800/E110c-1 をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本書には、本製品に関する補足事項が記載されています。
なくさないよう大切に保管してください。

本製品は Express5800/R110c-1 の製品型名 N8100-1697 と比較し、下記の違いがあります。本製品に添付の EXPRESSBUILDER に格納されているユーザーズガイドや、オンラインドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、下記の表に従って、各ドキュメントに記載されている本体装置の製品型名をお手持ちの本体装置の製品型名に読み替えてご利用ください。

① 製品名／製品型名

現在の表記(製品名／製品型名)	読み替え後(新製品名／新製品型名)
Express5800/R110c-1 N8100-1697	Express5800/E110c-1 N8100-1690Y
	Express5800/E110c-1 N8100-1691Y

② その他 Express5800/R110c-1（N8100-1697）との製品仕様差分

製品仕様	N8100-1697	N8100-1690Y／1691Y
CPUスペック	Pentium G6950 2.80GHz 3MB	N8100-1690Y：Celeron G1101 2.26GHz 2MB N8100-1691Y：Xeon L3406 2.26GHz 4MB ※Express5800/E110c-1では上記以外のCPUは非サポートです。
内蔵光学ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ ※標準での搭載は無し。	オプションにて搭載可能	搭載不可
外形寸法 ﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙ/ｲﾝﾅｰﾚｰﾙ/突起物含まず	444.0 ㎜ (幅) x 615.2 ㎜ (奥行き) x 43.6 ㎜ (高さ)	444.0 ㎜ (幅) x 615.2 ㎜ (奥行き) x 43.6 ㎜ (高さ) ※Express5800/E110c-1は、フロントベゼル無し。
外形寸法 ﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙ/ｲﾝﾅｰﾚｰﾙ/突起物含む	485.0 ㎜ (幅) x 684.7 ㎜ (奥行き) x 44.3 ㎜ (高さ)	482.0 ㎜ (幅) x 653.3 ㎜ (奥行き) x 44.3 ㎜ (高さ) ※Express5800/E110c-1は、フロントベゼル無し。
消費電力	172VA、170W	N8100-1690Y ：172VA 、170W N8100-1691Y ：167VA、165W
サポートOS	Microsoft Windows Server ® 2008 R2 Standard 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard 64bit (x64)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard 32bit (x86)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard without Hyper-V 64bit(x64)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard without Hyper-V 32bit(x86)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2003 R2, Standard Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2003, Standard Edition 日本語版 Red Hat Enterprise Linux 5.5, Red Hat Enterprise Linux 5.5(EM64T)	Microsoft Windows Server ® 2008 R2 Standard 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard 64bit (x64)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard 32bit (x86)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard without Hyper-V 64bit(x64)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2008 Standard without Hyper-V 32bit(x86)Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2003 R2, Standard Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft Windows Server ® 2003, Standard Edition 日本語版
標準添付品	電源コード(AC100V用)、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、スライドレール（アウターレール）取り外し工具、フロントベゼル	電源コード(AC100V用)、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、スライドレール（アウターレール）取り外し工具
その他	Linuxのシームレスセットアップ、Linuxサービスセットに対応しております。	Linuxのシームレスセットアップ、Linuxサービスセットに対応しておりません。

＊ 856-129138-001-00 ＊

2010年 11月 初版